



PGF

Système de filtration de poussières

Le PGF est un système de filtration utilisé pour l'extraction des poussières agricoles. L'unité est équipée d'un ventilateur d'extraction extrêmement silencieux à haut rendement et de filtres qui sont automatiquement nettoyés à l'air comprimé. Ainsi, le PGF conserve sa puissance d'aspiration. L'air purifié et filtré est renvoyé dans la pièce. Cela signifie que la température atmosphérique est maintenue dans la pièce. La poussière peut être recueillie dans de petits conteneurs roulants ou dans un grand conteneur basculant. La série PGF est disponible avec plusieurs capacités d'extraction afin de fournir la solution parfaite pour chaque installation.



Vue d'ensemble

Type	kW	points d'extraction (indication)
PGF 300	5,5	2-3
PGF 350	7,5	3-4
PGF 400	11	4-5
PGF 450	15	6-7
PGF 500	18,5	8-10





Systemes de surpression

Travail sans poussière

En créant une surpression dans la salle de tri, la poussière disparaît de l'environnement sans tourbillonnement : la poussière est pressée comme une couverture par l'air frais de l'extérieur. Un élément chauffant assure une température agréable en hiver.



Vue d'ensemble

Type	kW	Surface
Salle de tri	6	jusqu'à 12 m ²

